

◆选 型 Type Selection

TYPE-C □□□ □ □ □ □ □□

- 类别 Category: 611
- 外壳材质 Surgical Materisl: A= 铁 Iron; B=黄铜 Brass; C=不锈钢 Stainless Steel
- H: 0=0.9; 1=1.5
- L: 5=6.5; 8=6.8
- 包装方式 Packing: A:编带 Braiding; B:管装 Pipe Fitting
- 特殊码 Special Code

◆规 格 Specifications

- 插入力 Insertion Force：0.5～2.0kgf
- 脱模力 Removal Force：0.8～2.0kgf
- 耐用性 Durability：10000次循环10000Cycles
- 额定电流 Current Rating：3.0A
- 额定电压 Voltage Rating：5.0V
- 绝缘电阻 Insulation Resistance：100MΩ min
- 介电电压AC Dielectric withstanding voltage,AC：100V/minute
- 工作温度 Operating Temperature：-30℃～+80℃
- 板上的最高温度在260℃下保持10秒钟
  The peak temperature on the board shall be maintained for 10 seconds at 260℃

◆材 质 Material

- 端子 Terminal：铜合金 Copper Alloy
- 本体 Ontology：LCP UL94V-0

◆图 表 Diagram

■ TYPE-C 611C



H	H=0.9	L	L=6.8
H	H=1. 5	L	L=6.5